COMMERCIAL WHEELS



jantsa


Inspire The Transformation

COMMERCIAL 5C° WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
14"	5.50Jx14H2	195/75 R14	550147	110	160	A15	5	0	850
	6.00Jx14H2	225/75 R14	601402	161	205	A2	6	0	950
15"	6.00Jx15H2	205/65 R15	601505	58	98	A-Ø13,5/ Ø15,5/90°	4	inset 31	1300
	6.0-15	7.50-15	60801	176	225	B3	10	122	2200
	6.5-15	8.25-15	65155	176	225	Ø26mm	10	135	2450
			65157	176	225	B3	10	135	2450
			65160	161	205	A2	6	0	2300
			65161	161	205	B2	6	inset 124	2300
			65164	176	225	B3	10	inset 124	2300
	7.0-15	9.00-15	70181	176	225	Ø26mm	10	142	2500
	7.5-15	10.00-15	75155	176	225	Ø26mm	10	155	2600
			75160	176	225	B3	10	160	2600
16"	4.50x16	165/75 R16C	45125	94	140	A1	5	24	640
	5.50-16	7.50-16	55140	161	205	B17	6	124	1450
			55142	146	203,2	B-Ø29/Ø35/R18	5	124	1450
	5.50Jx16H2	185/75 R16C	550160	130	170	Ø21,5	6	114,5	1200
	6.00-16	7.50-16	60113	164	222,25	B3	6	132	1650
			60500	161	205	A2	6	0	1450
	6.00Jx16H2	195/75 R16C 215/75 R16C	601601	161	205	B-Ø19/Ø24/R14	6	120	1500
			601602	161	205	B-Ø19/Ø24/R14	6	132	1500
			601610	161	205	B2	6	Inset 115	1500
			601615	161	205	Ø17mm	6	120	1500
	6.50-16	9.00-16	65120	161	205	B17	6	123	1850
20"	6.0-20	7.50-20	60258	221	275	Ø24mm	8	140	2100
			60261	152,4	203,2	B-Ø31,7/Ø37/ R22,2	5	135	2500
	6.5-20	8.25-20	65267	165,1	222,25	B-Ø31,7/Ø37/ R22,2	6	153	2500
			65268	161	205	A2	6	0	2600
	7.0-20	9.00-20 270/95 R 20 290/95 R 20	70203	281	335	Ø26mm	10	153	3000
			70204	281	335	B3	10	153	3000
	7.5-20	10.00 R 20 11.00 R 20 270/95 R 20 300/95 R 20	75202	281	335	Ø26mm	10	165	3400
			75203	281	335	B3	10	165	3400
			75400	281	335	Ø26mm	10	165	3400
	8.0-20	11.00 R 20 12.00 R 20 300/95 R 20	80201	281	335	Ø26mm	10	172	3250
			80202	281	335	B3	10	172	3250
	8.5-20	12.00 R 20 300/95 R 20 330/95 R 20 335/80 R 20	85202	281	335	B3	10	180	3750
			85234	281	335	Ø26mm	10	130	3750
			85401	281	335	B3	10	180	3750
			85602	281	335	Ø26mm	10	175	4500
			85610	281	335	Ø26mm	10	190	4500
			85654	281	335	8x27 / 2x28	10	185	4500
			85659	281	335	Ø26	10	171	3750

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.

COMMERCIAL 5C° WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
20"	10.00-20	14.00 R20 365/85 R20 395/85 R20	100201	281	335	B3	10	151	5000
			100218	281	335	Ø26mm	10	0	5000
			100222	281	335	Ø26mm	10	214	5000
			100223	281	335	B3	10	214	5000
			100266	281	335	B3	10	132	5000
	10.00V-20	14.00 R20 365/85 R20 395/85 R20	100225	281	335	Ø26mm	10	216	5050
			100236	281	335	Ø26mm	10	inset 120	5050
			100239	281	335	Ø26mm	10	161	5050
			100281	281	335	Ø26mm	10	114	5050
			100319	281	335	Ø26mm	10	0	5050
			100341	221	275	Ø24mm	8	inset 70	5050
			100342	281	335	Ø26mm	10	89	5050
			100357	221	275	Ø24mm	8	inset 120	5050
			100381	281	335	Ø26mm	10	214	5050
	10.00W-20	16,00-20	100278	221	275	Ø24mm	8	inset 120	5600
			100284	281	335	Ø26mm	10	inset 95	5800
			100298	281	335	Ø26mm	10	inset 120	5800
			100325	281	335	Ø26mm	10	inset 114	5800
			100329	281	335	Ø26mm	10	216	5800
	11.00-20	14,00-20	110210	281	335	Ø26mm	10	inset 130	4600
	11.00V-20	395/85 R 20	110225	221	260	Ø26mm	8	inset 80	5100
	11-20 SDC	335/80 R 20 MPT	110229	221	275	Ø26mm	8	inset 120	3550
			110230	161	205	Ø21.5mm	6	inset 95	3550
24"	8.0-24	10.00 R 24 11.00 R 24 12.00 R 24	80244	281	335	Ø26mm	10	172	4500
	8.5x24	12.00 R 24	852400	281	335	Ø26mm	10	180	5000
			852401	281	335	A3	10	180	5000
	8.5-24	12.00 R24 325/95 R24	85277	281	335	Ø26mm	10	184	4750
			85282	281	335	Ø26mm	10	185	4800
			85800	281	335	B3	10	180	4500
			85801	281	335	Ø26mm	10	172	4750
			85802	281	335	Ø26mm	10	180	4500

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.





COMMERCIAL 15° DC WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
17.5 "	17.5x5.25	8 R17.5 8.5 R17.5 205/75 R17.5	525100	161	205	B2	6	124	1600
			525115	150	208	B5	5	115	1600
			525123	161	225	Ø20mm	6	120	1600
			525110	176	225	B33	10	116	1850
	17.5x6.00	8 R 17.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9.5 R 17.5 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5	600102	146	203,2	B34	5	127	2400
			600106	161	205	B2	6	133	2400
			600126	161	205	A2	6	0	2750
			600140	176	225	B33	10	133	2750
			600145	176	225	Ø26mm	10	133	2750
			600170	261	300	A33	10	122	2750
			600174	221	275	Ø24mm	8	134	2400
			600180	176	225	B33	10	124	2750
			600187	164	222,5	B(Ø32,5/Ø37/R22,2)	6	127	1850
			600725	202	245	B2	6	inset 127	2400
			600731	161	205	Ø21mm	6	125	1850
			600732	161	205	B2	6	127	1850
			600748	176	225	B3	10	inset 108	2400
			600764 **ALV**	164	222,25	B5	6	131	1850
	17.5x6.75	8 R17.5 8.5 R17.5 9.5 R17.5 10 R17.5 205/65 R17.5 215/75 R17.5 225/75 R17.5 235/75 R17.5 245/70 R17.5 265/70 R17.5	675100	161	205	B2	6	145	2750
			675101	176	225	B3	10	145	3000
			675105	221	275	B2	8	141	2750
			675110	176	225	Ø26mm	10	135,5	3000
			675111	161	205	B2	6	138	2750
			675116	164	222,25	B5	6	135	3000
			675128	161	205	A2	6	0	3000
			675136	176	225	B33	10	145	2750
			675151	176	225	Ø26	10	145	3000
			675153	161	205	B2	6	125	2750
			675156	120,95	165,1	Ø17,4mm	8	inset -12,7	2750
			675158	120,95	165.1	Ø17,4mm	8	inset 4.8	2750
			675168	176	225	B33	10	145	3000
			675703	221	275	Ø26mm	8	142	3000
			675739	176	225	A33	10	0	3000
			675757	176	225	Ø26mm	10	140	3000
			675772	176	225	B33	10	135	3000
			675825	221	275	Ø24mm	8	145	2750
			675843	176	225	B33	10	inset 127	3100
			675852 **ALV**	164	222,25	B5	6	139	2360
	17.5x8.25	265/55R17,5 265/70R17,5	825175	142,2	203,2	A-Ø31,7Ø37,3/R22,2	5	0	2850

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.







COMMERCIAL 15° DC WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
19.5 "	19.5x6.00	8.00 R 19.5	600207	140,7	184,15	Ø14,2mm	6	135	2500
			600215	149,2	203,2	B5	5	129	2500
			600216	142,2	200	Ø15,9mm	8	129	2500
	19.5x6.75	245/70 R 19,5 265/70 R 19,5	675191	164	222.25	B(Ø32,5/Ø37,5/R22,2)	6	145	3100
			675193	221	275	B33	8	145	3100
			675510	221	275	Ø24mm	8	145	2850
	19.5x7.50	9.5 R 19.5 10 R 19,5 11 R 19,5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5	750190	176	225	Ø26mm	10	150	3000
			750191	176	225	B3	10	156	3000
			750192	176	225	B33	10	150	3000
			750316	161	205	A2	6	0	3000
			750323	221	275	B33	8	148	3000
			750357	221	275	Ø24mm	8	156	3000
			750362	220	285,75	Ø26mm	10	162,5	3000
			750377	221	275	A2	8	0	3000
			750379	221	275	B3	8	156	3000
			750384	281	335	Ø26mm	10	137	2800
			750405	221	275	B2	8	inset 139	3000
			750409 **ALV**	221	275	Ø24mm	8	156	3000
	19.5x8.25	255/60 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5	825102	176	225	Ø26mm	10	164	3150
			825110	221	275	Ø26mm	8	164	3150
			825118	221	275	A2	8	0	3350
			825132	176	225	B33	10	160	3150
			825142	221	275	Ø26mm	8	inset 66	3350
			825155	176	225	Ø26mm	10	0	3150
			825300	161	205	A2	6	0	3350
			825308	150	203,2	A2	5	0	3150
	19.5x11.75	365/40 R 19.5 385/55 R 19.5 385/65 R 19.5	111950	221	275	Ø26mm	8	0	4250
			111968	281	335	A-Ø23,8/Ø38,1/R22,2	10	0	4400
			111987	281	335	Ø26	10	inset 120	4000
			111992	176	225	B3	10	0	4000
			112007	221	275	Ø20,5mm	8	inset -49,5	4300
			112011	161	205	A2	6	0	4250
			825300	161	205	A2	6	0	3350
			825308	150	203,2	A2	5	0	3150
	19.5x13.00	425/65 R 19.5	131952	281	335	Ø26mm	10	-50	4300
			131953	221	275	A3	8	0	4300
	19.5x14.00	425/55 R 19.5 445/65 R 19.5	141960	281	335	B3	10	inset -60	4800
			141970	281	335	Ø26mm	10	120	4500
			142005	281	335	B33	10	0	4600
			142010	281	335	Ø26mm	10	inset 120	4500

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.







COMMERCIAL 15° DC WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
22.5 "	22.5x6.75	9 R 22.5 10 R 22.5 255/70 R 22.5	675214	281	335	Ø26mm	10	144	3100
			675215	165,1	222,25	B5	6	144	3100
			675216	158,8	222,25	Ø17,4mm	10	144	3100
			675220	149,2	203,2	B5	5	146	3100
	22.5x7.50	10 R22.5 11 R22.5 255/70 R 22.5 265/60 R 22.5 275/70 R 22.5	750203	281	335	B3	10	153	3400
			750204	221	275	B2	8	153	3400
			750205	281	335	B17	10	153	3400
			750206	281	335	Ø26mm	10	153	3400
			750216	221	275	Ø26mm	8	153	3400
			750222	220	285,75	Ø26mm	10	163.5	3250
			750237	281	335	Ø26mm	10	160	3400
			750240	221	275	B17	8	153	3250
			750265	221	275	Ø24mm	8	160	3250
			750777 **ALV**	281	335	Ø26mm	10	160	3750
	22.5x8.25	11 R22.5 12 R22.5 255/70 R22.5 275/80 R22.5 295/80 R22.5 315/70 R22.5	825201	281	335	B3	10	165	3750
			825202	281	335	Ø26mm	10	165	3550
			825206	281	335	Ø26mm	10	0	3450
			825207	221	285	B5	8	165	3550
			825226	221	275	B3	8	165	3550
			825252	221,6	285,75	B5	10	168	3000
			825262	220	285,75	Ø26mm	10	168	3450
			825266 **ALV**	281	335	Ø26mm	10	165	3750
			825290	221	285,75	Ø25,4mm	10	inset 12.25	3450
			825505	221	275	Ø26mm	8	inset 65	3550
			825508	221	275	Ø26mm	8	168	3450
			825151	221	275	B33	8	164	3350
			825522	221,5	285,75	A-Ø31,7/Ø37,7/R22,2	10	128	3350
	22.5x9.00	12 R 22,5 13 R 22.5 315/70 R 22.5 285/60 R 22.5 295/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/75 R 22.5 315/80 R 22.5	900249	281	335	Ø26mm	10	175	3750
			900250	281	335	B3	10	175	3750
			900251	221.5	285.75	B5	10	178	4200
			900258	281	335	Ø26mm	10	175	5000
			900275	220	285,75	Ø28,5mm	10	inset 133.5	3750
			900283	281	335	Ø26mm	10	118	3750
			900285 **ALV**	281	335	B33	10	175	4000
			900286 **ALV**	281	335	Ø26mm	10	175	4000
			900295	220	285,75	Ø26mm	10	178	4500
			900298	221	285,75	B-Ø32,5/Ø37/R22,2	10	79	4000
			900355 **ALV**	281	335	B3	10	175	4000
			900361 **ALV**	281	335	Ø26mm	10	175	4000
	22.5x11.75	355/50 R22.5 365/70 R22.5	117585	281	335	Ø26mm	10	inset 45	4600
			117599	281	335	Ø26mm	10	inset 135	4600
			117656	221	275	A3	8	0	5200
			117671	281	335	A33	10	0	5200
			117755	281	335	Ø26mm	10	inset -5.5	5000
			117756	281	335	Ø26mm	10	inset 120	5000
			117767	281	335	Ø26mm	10	0	5000
	22.5x12.25	385/65R22.5	122511	290	335	A-Ø21,5/Ø36,7/R22,2	5	0	5300
			122512	220	287,75	Ø26mm	10	inset 120.5	5200
			122513	220	285,75	Ø26mm	10	0	5200
			122514	220	285,75	Ø26mm	10	inset 101.5	5000
			122517	221,5	285,75	B5	10	inset 10.5	5000
			122518	221.5	285.75	B5	10	inset 120.5	5300

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.

COMMERCIAL 15° DC WHEELS

RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY @ 100 Km/h
22.5"	22.5x13.00	415/45 R 22.5 425/65R22.5 445/65 R 22.5 445/75 R 22.5	130205	281	335	A3	10	0	5150
			130207	281	335	Ø26mm	10	0	5150
			130216	221	275	A2	8	0	5150
			130257	220	285,75	Ø26mm	10	inset 133.5	5400
			130261	281	335	Ø26mm	10	inset 120	5150
			130265	221,5	285,75	B5	10	inset 66.5	5600
			130273	281	335	B33	10	40	5150
			130303	281,5	335	A-Ø24/Ø36/R22,2	10	0	5150
	22.5x14.00	415/45 R22.5 435/45 R22.5 445/50 R22.5 455/45 R22.5	140203	281	335	B33	10	0	5300
			140206	281	335	Ø26mm	10	0	5300
			140248	220	285.75	Ø26mm	10	-51	5300
			140253	281	335	B(Ø26/Ø32/R18)	10	inset 90	5300
			140254	281	335	B3	10	inset 120	5300
	22.5x15.00	445/50 R 22.5 455/45 R 22.5	150201	281	335	Ø26mm	10	inset 120	5400
			150202	281	335	Ø26mm	10	0	5400
24.5"	24.5x8.25	12 R 24,5	245832	220	285,75	Ø26mm	10	168	3350
			245833	220	285,75	Ø26mm	10	168	3900

Not all items are listed in this catalog. Please contact us for any application that you do not see in this catalog.



TUBELESS 15° DEMOUNTABLE WHEELS

RIM SIZE	JANTSA PART NUMBER	RIM OFFSET (mm)	RECOMMENDED VALVE
17.5x6.00	600900	93	TR572
17.5x6.75	675900	100	TR572
22.5x7.50	750900	115	V3. 14.3
22.5x8.25	825900	120	V3. 14.3
22.5x8.25	825901	107	TR573
22.5x8.25	825902	120	TR573
22.5x9.00	900900	120	V3. 14.3
22.5x9.00	900901	127	TR574
24.5x8.25	245900	120	TR573



MULTI-PIECE TYPE DEMOUNTABLE WHEELS

RIM SIZE	JANTSA PART NUMBER	TIRE SIZE
6.0-15	0250	7.50-15
6.5-15	0252	8.25-15
7.0-15	0254	9.00-15
7.5-15	0256	10.00-15
6.5-20	01207	8.25-20
7.0-20	0257	9.00-20
7,5-20	0775	10.00-20
8.0-20	0468	11.00-20
8.5-20	0794	12.00-20
8.0-24	0467	11.00-24
8.5-24	02483	12.00-24




Inspire The Transformation



Umurlu Mah. Organize Sanayi Bölgesi Cad.
No: 58-59/1, 09630 Efeler-Aydın-Turkey

+90 (256) 259 11 25

+90 (256) 259 11 24

www.jantsa.com

jantsa